# ONTEC S M5 105 M ST B COLD
# TM-OS.M5STM16CB

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1026

Číslo: 4662/2022
Platný do:
01.06.2027

Číslo: 88-139797

Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
23.01.2030

Číslo: 1026

Číslo:
2291559.02-UAE
Platný do:
04.11.2026


Číslo: 1026

Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.1



| | |
|---|---|
| Výrobce | **TM TECHNOLOGIE** |
| Aplikace | **osvětlení otevřeného prostoru** |
| Rodina | **ONTEC S** |
| Barva | **černá** |
| Barva dle RAL | **RAL9005** |
| Typ testu | **standard** |
| Pracovní režim | **M** |
| Jmenovitá pracovní doba | **1 h** |
| Stupeň ochrany | **IP65** |
| Stupeň ochrany proti nárazu | **IK08** |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | **II** |
| Materiál tělesa | **plast** |
| Způsob instalace* | **na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem** |
| Světelný tok ( napájení z baterie ) | **576 lm** |
| Zdroj světla | **LED** |
| Výkon světelného zdroje | **4.5 W** |
| Činný výkon | **6.8 W** |
| Životnost LED | **50000 h** |
| Jmenovité střídavé napětí | **210-250 V** |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | **- V** |
| Teplota barvy | **5700 K** |
| Minimální teplota | **-15 °C** |
| Maximální teplota | **+40 °C** |
| Baterie | **LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah** |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | **24 měsíce** |
| Rozměry **L x W x H** [±2 mm] | **272 mm x 40 mm x 144 mm** |




* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 4,5 | 12 | 4,5 | 12 |
| 3 | 4,5 | 13,5 | 4,5 | 13,5 |
| 4 | 5 | 15,5 | 5 | 15,5 |
| 5 | 5,5 | 17,5 | 5,5 | 17,5 |
| 6 | 5,5 | 19 | 5,5 | 19 |
| 7 | 6 | 20,5 | 6 | 20,5 |
| 8 | 5,5 | 21,5 | 5,5 | 21,5 |
| 9 | 5,5 | 22,5 | 5,5 | 22,5 |
| 10 | 5,5 | 23,5 | 5,5 | 23,5 |

Emin ≥ 0,5 lx