

ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1025



Číslo: 4662/2022
Platný do:
01.06.2027



Číslo: 88-139797



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
23.01.2030



Číslo: 1025



Číslo:
2291559.02-UAE
Platný do:
04.11.2026




Číslo: 1025



Číslo: V3.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	ONTEC S
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	standard
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem
Světelný tok (napájení z baterie)	576 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	4.5 W
Činný výkon	6.8 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	24 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.