

# PRIMO P M2 180 NM DATA2 W TM-P0.M2.BD04W



Číslo: 1725



Číslo: 4329/2021  
Platný do:  
19.05.2026



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-  
0180  
Platný do:  
19.05.2026



Číslo: 1725





Číslo: DIT\_001



Číslo: V1.2



|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Výrobce                                      | <b>TM Technologie</b>                |
| Aplikace                                     | <b>osvětlení otevřeného prostoru</b> |
| Rodina                                       | <b>PRIMO P</b>                       |
| Barva/Barva dle RAL                          | <b>bílý , RAL9003</b>                |
| Typ testu                                    | <b>DATA2</b>                         |
| Pracovní režim                               | <b>NM</b>                            |
| Jmenovitá pracovní doba                      | <b>3 h</b>                           |
| Stupeň ochrany                               | <b>IP20</b>                          |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | <b>IK03</b>                          |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | <b>I</b>                             |
| Materiál tělesa                              | <b>ocel</b>                          |
| Způsob instalace*                            | <b>zapuštěný/vestavný, stropní</b>   |
| Světelný tok ( napájení z baterie )          | <b>651 lm</b>                        |
| Zdroj světla                                 | <b>LED</b>                           |
| Výkon světelného zdroje                      | <b>5.1 W</b>                         |
| Činný výkon                                  | <b>3.6 W</b>                         |
| Jmenovité střídavé napětí                    | <b>210-250 V</b>                     |
| Životnost LED                                | <b>50000 h</b>                       |
| Teplota barvy                                | <b>5700 K</b>                        |
| Minimální teplota                            | <b>+5 °C</b>                         |
| Maximální teplota                            | <b>+40 °C</b>                        |
| Baterie                                      | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah</b> |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | <b>60 měsíce</b>                     |
| Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]             | <b>357 mm x 90 mm x 88 mm</b>        |



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.