PRIMO C C1 60 NM AT B
TM-PC.C1ATN600B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0526

Číslo: 4672/2022
Platný do:
13.06.2027

Číslo: 88-128507

Číslo:
B_BK_60112_0428_2024
Platný do:
24.01.2030

Číslo: 0526

Číslo: DC-UAE-0214
Platný do:
13.06.2027


Číslo: 0526

Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**PRIMO C**
Barva	**černá**
Barva dle RAL	**RAL9005**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**NM**
Jmenovitá pracovní doba	**1 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK03**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**zapuštěný/vestavný, stropní**
Jas	**- cd/m²**
Světelný tok (napájení z baterie)	**279 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**3 W**
Činný výkon	**1.2 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+10 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

Emin ≥ 1 lx