

PRIMO C C1 60 NM DATA2 B TM-PC.C1BDN600B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0525



Číslo: 4672/2022
Platný do:
13.06.2027



Číslo: 88-128507



Číslo:
B_BK_60112_0428_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0525



Číslo: DC-UAE-
0214
Platný do:
13.06.2027



Číslo: 0525



Číslo: DIT_001



Číslo: V1.5



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	PRIMO C
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	DATA2
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	zapuštěný/vestavný
Jas	- cd/m²
Světelný tok (napájení z baterie)	279 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	3 W
Činný výkon	1.2 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	13 mm x 90 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$