

# PRIMO C M2 302 M DATA2 B TM-PC.M2BDM300B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0525



Číslo: 4672/2022  
Platný do:  
13.06.2027



Číslo: 88-128507



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0428\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 0525



Číslo: DC-UAE-  
0214  
Platný do:  
13.06.2027



Číslo: 0525




Číslo: V1



Číslo: V1.5



|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Výrobce                                      | <b>TM Technologie</b>                |
| Aplikace                                     | <b>osvětlení otevřeného prostoru</b> |
| Rodina                                       | <b>PRIMO C</b>                       |
| Barva/Barva dle RAL                          | <b>černá , RAL9005</b>               |
| Typ testu                                    | <b>DATA2</b>                         |
| Pracovní režim                               | <b>M</b>                             |
| Jmenovitá pracovní doba                      | <b>3 h</b>                           |
| Stupeň ochrany                               | <b>IP20</b>                          |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | <b>IK03</b>                          |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | <b>I</b>                             |
| Materiál tělesa                              | <b>ocel</b>                          |
| Způsob instalace*                            | <b>zapuštěný/vestavný</b>            |
| Jas  | <b>- cd/m<sup>2</sup></b>            |
| Světelný tok ( napájení z baterie )          | <b>224 lm</b>                        |
| Zdroj světla                                 | <b>LED</b>                           |
| Výkon světelného zdroje                      | <b>3 W</b>                           |
| Činný výkon                                  | <b>7 W</b>                           |
| Jmenovité střídavé napětí                    | <b>210-250 V</b>                     |
| Životnost LED                                | <b>50000 h</b>                       |
| Teplota barvy                                | <b>5700 K</b>                        |
| Minimální teplota                            | <b>+10 °C</b>                        |
| Maximální teplota                            | <b>+35 °C</b>                        |
| Baterie                                      | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b> |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | <b>60 měsíce</b>                     |
| Rozměry <b>H x Ø</b> [±2 mm]                 | <b>13 mm x 90 mm</b>                 |



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.

