PRIMO D M2 302 M AT B
TM-PD.M2ATM300B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0526

Číslo: 4672/2022
Platný do:
13.06.2027

Číslo: 88-128507

Číslo:
B_BK_60112_0428_2024
Platný do:
24.01.2030

Číslo: 0526

Číslo: DC-UAE-0214
Platný do:
13.06.2027


Číslo: 0526

Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru**
Rodina	**PRIMO D**
Barva	**černá**
Barva dle RAL	**RAL9005**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK03**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**zapuštěný/vestavný, stropní**
Jas	**- cd/m²**
Světelný tok (napájení z baterie)	**224 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**3 W**
Činný výkon	**7 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+10 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**90 mm x 90 mm x 13 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

Emin ≥ 0,5 lx