

PRIMO E 30E 01 CB W TM-PE.3ECB0000W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0625



Číslo: 4599/2022
Platný do:
20.03.2027



Číslo: 88-141849
Platný do:
28.02.2027



Číslo:
B_BK_60112_0429_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0625



Číslo: DC-UAE-
0204
Platný do:
20.03.2027




Číslo: 0625



Číslo: V1.9



| | |
|--|--|
| Výrobce | TM Technologie |
| Kategorie | nouzová svítidla |
| Aplikace | označení směru úniku |
| Rodina | PRIMO E |
| Barva/Barva dle RAL | bílý , RAL9003 |
| Struktura barvy | lakovaná |
| Typ testu | CB - centrální baterie |
| Pracovní režim | CB |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK05 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | I |
| Materiál tělesa | ocel |
| Způsob instalace* | na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný |
| Přizpůsobení k používání piktogramu | ano |
| Obsahuje piktogram v kompletu | ano |
| Rozměry piktogramu | 317x179 mm |
| Rozměry evakuačního znamení | 300x150 mm |
| Typ piktogramu | fólie |
| Číslo grafiky | K3 |
| Jas | >250 cd/m² |
| Viditelnost | 30 m |
| Teplota barvy | 5700 K |
| Jmenovité střídavé napětí | 210-250 V |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | 186-254 V |
| Zdroj světla | LED |
| Výkon světelného zdroje | 1.5 W |
| Životnost LED | 50000 h |
| Minimální teplota | -15 °C |
| Maximální teplota | +55 °C |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 60 měsíce |
| Rozměry L x W x H [±2 mm] | 322 mm x 39 mm x 184 mm |



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.