PRIMO E 40E 01 CB B
TM-PE.4ECB0000B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0626

Číslo: 4599/2022
Platný do: 20.03.2027

Číslo: 88-141849
Platný do: 31.12.2027

Číslo: B_BK_60112_0429_2024
Platný do: 24.01.2030

Číslo: 0626


Číslo: DC-UAE-0204
Platný do: 20.03.2027

Číslo: 0626

Číslo: V1.10



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**PRIMO E**
Barva	**černá**
Barva dle RAL	**RAL9005**
Struktura barvy	**lakovaná**
Typ testu	**CB - centrální baterie**
Pracovní režim	**CB**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Obsahuje piktogram v kompletu	**ano**
Rozměry piktogramu	**417x229 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**400x200 mm**
Typ piktogramu	**fólie**
Číslo grafiky	**K3**
Jas	**>200 cd/m²**
Viditelnost	**40 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**186-254 V**
Výkon světelného zdroje	**2.7 W**
Činný výkon	**3.5 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**-15 °C**
Maximální teplota	**+55 °C**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**422 mm x 39 mm x 234 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.