

PRIMO E 40E 01 CB W TM-PE.4ECB0000W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0625



Číslo: 4599/2022
Platný do:
20.03.2027



Číslo: 88-141849
Platný do:
28.02.2027



Číslo:
B_BK_60112_0429_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0625



Číslo: DC-UAE-0204
Platný do:
20.03.2027




Číslo: 0625



Číslo: V1.9



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	PRIMO E
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Struktura barvy	lakovaná
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK05
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Obsahuje piktogram v kompletu	ano
Rozměry piktogramu	417x229 mm
Rozměry evakuačního znamení	400x200 mm
Typ piktogramu	fólie
Číslo grafiky	K3
Jas	>200 cd/m²
Viditelnost	40 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Výkon světelného zdroje	2.7 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	422 mm x 39 mm x 234 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.