

# PRIMO E 80E 180 M AT M TM-PE.8EATM800M

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0625



Číslo: 4599/2022  
Platný do:  
20.03.2027



Číslo: 88-128526



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 0625



Číslo: DC-UAE-  
0204  
Platný do:  
20.03.2027



Číslo: 0625




Číslo: V1



Číslo: V1.9



Výrobce	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Kategorie	<b>nouzová svítidla</b>
Aplikace	<b>označení směru úniku</b>
Rodina	<b>PRIMO E</b>
Struktura barvy	<b>lesk</b>
Typ testu	<b>autotest</b>
Pracovní režim	<b>M</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>3 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP20</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK05</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>I</b>
Materiál tělesa	<b>nerozová ocel</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný</b>
Přizpůsobení k používání piktogramu	<b>ano</b>
Rozměry piktogramu	<b>817x429 mm</b>
Rozměry evakuačního znamení	<b>800x400 mm</b>
Typ piktogramu	<b>fólie</b>
Jas	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Viditelnost	<b>80 m</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>3 W</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Minimální teplota	<b>+10 °C</b>
Maximální teplota	<b>+35 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>36 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>822 mm x 39 mm x 434 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.