TM TECHNOLOGIE

PRIMO E 80E 180 M AT M
TM-PE.8EATM800M

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0626

Číslo: 4599/2022
Platný do: 20.03.2027

Číslo: 88-128526

Číslo: B_BK_60112_0429_2024
Platný do: 24.01.2030

Číslo: 0626

Číslo: DC-UAE-0204
Platný do: 20.03.2027


Číslo: 0626

Číslo: DIT.V1.01

Číslo: V1.10



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**PRIMO E**
Barva	**zrcadlo**
Struktura barvy	**lesk**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**nerezová ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Rozměry piktogramu	**817x429 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**800x400 mm**
Typ piktogramu	**fólie**
Jas	**>150 cd/m²**
Viditelnost	**80 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**3 W**
Činný výkon	**6.6 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**+10 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**822 mm x 39 mm x 434 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.