PRIMO G 30E 301 M DALI-2 W
TM-PG.3EDLM300W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0726

Číslo: 4600/2022
Platný do: 21.03.2027

Číslo: B_BK_60112_0429_2024
Platný do: 24.01.2030

Číslo: 0726

Číslo: DC-UAE-0205

Číslo: 6999


Číslo: 0726

Číslo: DIT.V1.01

Číslo: V1.7



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**PRIMO G**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Struktura barvy	**lakovaná**
Typ testu	**DALI2**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, nástěnný, stropní**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Obsahuje piktogram v kompletu	**ano**
Rozměry piktogramu	**150x150 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**300x150 mm**
Typ piktogramu	**fólie**
Číslo grafiky	**K6**
Logo piktogramu	**TM TECHNOLOGIE**
Jas	**>250 cd/m²**
Viditelnost	**30 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**1 W**
Činný výkon	**4.9 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**+10 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**B**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**301 mm x 30 mm x 219 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.