# PRIMO G 40E 01 CB W
# TM-PG.4ECB0000W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0726

Číslo: 4600/2022
Platný do: 21.03.2027

Číslo: 88-141985
Platný do: 31.12.2027

Číslo: B_BK_60112_0429_2024
Platný do: 24.01.2030

Číslo: 0726


Číslo: DC-UAE-0205
Platný do: 21.03.2027

Číslo: 0726

Číslo: V1.7



| | |
|---|---|
| Výrobce | **TM TECHNOLOGIE** |
| Kategorie | **nouzová svítidla** |
| Aplikace | **označení směru úniku** |
| Rodina | **PRIMO G** |
| Barva | **bílý** |
| Barva dle RAL | **RAL9003** |
| Struktura barvy | **lakovaná** |
| Typ testu | **CB - centrální baterie** |
| Pracovní režim | **CB** |
| Stupeň ochrany | **IP20** |
| Stupeň ochrany proti nárazu | **IK05** |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | **I** |
| Materiál tělesa | **ocel** |
| Způsob instalace* | **na omítku, nástěnný, stropní** |
| Přizpůsobení k používání piktogramu | **ano** |
| Obsahuje piktogram v kompletu | **ano** |
| Rozměry piktogramu | **200x200 mm** |
| Rozměry evakuačního znamení | **400x200 mm** |
| Typ piktogramu | **fólie** |
| Číslo grafiky | **K6** |
| Logo piktogramu | **TM TECHNOLOGIE** |
| Jas | **>200 cd/m²** |
| Viditelnost | **40 m** |
| Teplota barvy | **5700 K** |
| Jmenovité střídavé napětí | **210-250 V** |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | **186-254 V** |
| Zdroj světla | **LED** |
| Výkon světelného zdroje | **1.5 W** |
| Činný výkon | **3.3 W** |
| Životnost LED | **50000 h** |
| Minimální teplota | **-15 °C** |
| Maximální teplota | **+55 °C** |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | **60 měsíce** |
| Rozměry **L x W x H** [±2 mm] | **401 mm x 30 mm x 269 mm** |




* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.