

ONTEC PPN 31P CBA B TM-PN.31P.CBA1B



Číslo: 1525



Číslo: 88-116197



Číslo: 1525



Číslo: 1525




Číslo: DIT_001



Číslo: V1.4



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	ONTEC PP
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Struktura barvy	hladká, lesk
Typ testu	CBA - adresovatelná centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK06
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	stropní, zapuštěný/vestavný
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Obsahuje piktogram v kompletu	ano
Rozměry piktogramu	311x158 mm
Rozměry evakuačního znamení	311x158 mm
Typ piktogramu	fólie
Číslo grafiky	K3
Jas	>200 cd/m²
Viditelnost	32 m
Teplota barvy	5700
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.5 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	-10 °C
Maximální teplota	+40 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.