

ONTEC PN 302 M DALI W TM-PN.M2.DA03W



Číslo: 1525



Číslo: 88-116197



Číslo: 1525



Číslo: 3673



Číslo: 1525



Číslo: DIT_001



Číslo: V1.4



Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Výrobce

TM Technologie

Kategorie

nouzová svítidla

Aplikace

osvětlení otevřeného prostoru

Rodina

ONTEC P

Barva/Barva dle RAL

bílý , RAL9003

Typ testu

DALI

Pracovní režim

M

Jmenovitá pracovní doba

3 h

Stupeň ochrany

IP20

Stupeň ochrany proti nárazu

IK08

Třídy ochrany el. spotřebičů

II

Materiál tělesa

plast

Struktura barvy

hladká, lesk

Způsob instalace*

zapuštěný/vestavný, stropní

Světelný tok (napájení z baterie)

241 lm

Jmenovité střídavé napětí

210-250 V

Zdroj světla

LED

Výkon světelného zdroje

2.5 W

Životnost LED

50000 h

Teplota barvy

5700

Minimální teplota

+10 °C

Maximální teplota

+40 °C

Baterie

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

Typ DALI

A

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)

60 měsíce

