TM TECHNOLOGIE

PRIMO PP 30D 180 M AT W
TM-PP.30D.AT03W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1726 | Číslo: 6077/2026 Platný do: 19.05.2031 | Číslo: B_BK_60112_0427_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 1726 | Číslo: DC-UAE-0374 Platný do: 19.05.2031 | Číslo: 1726 | Číslo: V1 | Číslo: V1.0

Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**PRIMO PP**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Struktura barvy	**lakovaná**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK07**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**stropní**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Obsahuje piktogram v kompletu	**ano**
Rozměry piktogramu	**300x150 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**300x150 mm**
Typ piktogramu	**nálepka**
Číslo grafiky	**K3**
Jas	**>500 cd/m²**
Viditelnost	**30 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**+5 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**357 mm x 91 mm x 240 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.