

PRIMO PP 40D CB B TM-PP.40D.CB01B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1725



Číslo: 6077/2026
Platný do:
19.05.2031



Číslo:
B_BK_60112_0427_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-
0374
Platný do:
19.05.2031



Číslo: 1725



Číslo: V1.0



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	PRIMO PP
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Struktura barvy	lakovaná
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK07
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	stropní
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Obsahuje piktogram v kompletu	ano
Rozměry piktogramu	400x200 mm
Rozměry evakuačního znamení	400x200 mm
Typ piktogramu	nálepka
Číslo grafiky	K3
Jas	>500 cd/m²
Viditelnost	40 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	4.8 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	423 mm x 91 mm x 279 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.