# PRIMO Q 30E CB W
# TM-PQ.3ECB0000W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 2926 Číslo: 2926 Číslo: 2926 Číslo: V2.3



| | |
|---|---|
| Výrobce | **TM TECHNOLOGIE** |
| Aplikace | **označení směru úniku** |
| Rodina | **PRIMO Q** |
| Barva | **bílý** |
| Barva dle RAL | **RAL9003** |
| Typ testu | **CB - centrální baterie** |
| Pracovní režim | **CB** |
| Stupeň ochrany | **IP20** |
| Stupeň ochrany proti nárazu | **IK05** |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | **I** |
| Materiál tělesa | **ocel** |
| Způsob instalace* | **na omítku, závěsná, stropní** |
| Jas | **>150 cd/m²** |
| Zdroj světla | **LED** |
| Výkon světelného zdroje | **4.5 W** |
| Činný výkon | **2.3 W** |
| Životnost LED | **50000 h** |
| Jmenovité střídavé napětí | **210-250 V** |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | **186-254 V** |
| Teplota barvy | **5700 K** |
| Minimální teplota | **-15 °C** |
| Maximální teplota | **+55 °C** |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | **60 měsíce** |
| Rozměry **L x W x H** [±2 mm] | **399 mm x 399 mm x 192 mm** |




* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.