PRIMO Q 30E CBM W
TM-PQ.3ECBM000W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 2926 | Číslo: 2926 | Číslo: 2926 | Číslo: DIT.V2.03 | Číslo: V2.3



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**PRIMO Q**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**CBM - adresovatelná centrální baterie**
Pracovní režim	**CB**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, závěsná, stropní**
Jas	**>150 cd/m²**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**4.5 W**
Činný výkon	*** W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**186-254 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**-15 °C**
Maximální teplota	**+55 °C**
Baterie	**-**
Korekce účiníku (PFC)	**0,56**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**399 mm x 399 mm x 192 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.