PRIMO Q 30E 180 M DALI-2 W
TM-PQ.3EDLM800W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 2926 | Číslo: 2926 | Číslo: 10344 | Číslo: 2926 | Číslo: DIT.V2.03 | Číslo: V2.3



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**PRIMO Q**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Struktura barvy	**lakovaná**
Typ testu	**DALI2**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, závěsná, stropní**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Rozměry piktogramu	**317x179 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**300x150 mm**
Typ piktogramu	**fólie**
Jas	**>150 cd/m²**
Viditelnost	**30 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2.1 W**
Činný výkon	**3.0 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**+5 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**A**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**399 mm x 399 mm x 192 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.