

PRIMO Q 40E CBM W TM-PQ.4ECBM000W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2925



Číslo: 2925



Číslo: 2925



Číslo: V2



Číslo: V2.3



Výrobce	TM TECHNOLOGIE
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	PRIMO Q
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	CBM - adresovatelná centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK05
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	na omítku, závěsná, stropní
Jas	>150 cd/m²
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	4.5 W
Činný výkon	* W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C
Baterie	-
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	499 mm x 499 mm x 242 mm

