

# PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 G TM-PQ.4EDLM800G

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2925



Číslo: 2925



Číslo: 10338




Číslo: 2925



Číslo: V2.3



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>označení směru úniku</b>
Rodina	<b>PRIMO Q</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>šedá , 9006</b>
Typ testu	<b>DALI2</b>
Pracovní režim	<b>M</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>3 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP20</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK05</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>I</b>
Materiál tělesa	<b>ocel</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, závěsná, stropní</b>
Jas	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>4.5 W</b>
Činný výkon	<b>5.2 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>- V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>+5 °C</b>
Maximální teplota	<b>+40 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah</b>
Typ DALI	<b>A</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>499 mm x 499 mm x 242 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.