PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 G
TM-PQ.4EDLM800G

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 2926 | Číslo: 2926 | Číslo: 10338 | Číslo: 2926 | Číslo: DIT.V2.03 | Číslo: V2.3



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**PRIMO Q**
Barva	**šedá**
Barva dle RAL	**RAL9006**
Typ testu	**DALI2**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, závěsná, stropní**
Jas	**>150 cd/m²**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**4.5 W**
Činný výkon	**5.2 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+5 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Typ DALI	**A**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**499 mm x 499 mm x 242 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.