

# PRIMO R C1 60 NM DATA2 M TM-PR.C1BDN600M

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0825



Číslo: 4601/2022  
Platný do:  
21.03.2027



Číslo: 88-128842



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0430\_2024  
Platný do:  
24.01.2030




Číslo: 0825



Číslo: DC-UAE-  
0206  
Platný do:  
21.03.2027



Číslo: 0825




Číslo: V1



Číslo: V1.7



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>evakuační osvětlení</b>
Rodina	<b>PRIMO R</b>
Typ testu	<b>DATA2</b>
Pracovní režim	<b>NM</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>1 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP20</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK05</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>I</b>
Materiál tělesa	<b>neruzová ocel</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, nástěnný, stropní</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>289 lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>2.5 W</b>
Činný výkon	<b>1.2 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>+10 °C</b>
Maximální teplota	<b>+35 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>136 mm x 36 mm x 131 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.