PRIMO R M1 CB W
TM-PR.M1CB0000W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0826

Číslo: 4601/2022
Platný do: 21.03.2027

Číslo: 88-142062
Platný do: 31.12.2027

Číslo: B_BK_60112_0430_2024
Platný do: 24.01.2030

Číslo: 0826


Číslo: DC-UAE-0206
Platný do: 21.03.2027

Číslo: 0826

Číslo: V1.8



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru**
Rodina	**PRIMO R**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**CB - centrální baterie**
Pracovní režim	**CB**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, stropní**
Světelný tok (napájení z baterie)	**333 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2.5 W**
Činný výkon	**4.5 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**186-254 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**-15 °C**
Maximální teplota	**+55 °C**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.