

PRIMO PPZ 30DS 180 M DATA2 B TM-PZ.30DSBD03B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1725



Číslo: 6077/2026
Platný do:
19.05.2031



Číslo:
B_BK_60112_0427_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-
0374
Platný do:
19.05.2031



Číslo: 1725




Číslo: DIT_001



Číslo: V1.1



| | |
|--|--------------------------------------|
| Výrobce | TM Technologie |
| Kategorie | nouzová svítidla |
| Aplikace | označení směru úniku |
| Rodina | PRIMO APZ |
| Barva/Barva dle RAL | černá , RAL9005 |
| Struktura barvy | lakovaná |
| Typ testu | DATA2 |
| Pracovní režim | M |
| Jmenovitá pracovní doba | 3 h |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK07 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | I |
| Materiál tělesa | ocel |
| Způsob instalace* | stropní |
| Přizpůsobení k používání piktogramu | ano |
| Obsahuje piktogram v kompletu | ano |
| Rozměry piktogramu | 319x193 mm |
| Rozměry evakuačního znamení | 300x150 mm |
| Typ piktogramu | fólie |
| Číslo grafiky | K3, D3 |
| Jas | >500 cd/m² |
| Viditelnost | 30 m |
| Teplota barvy | 5700 K |
| Jmenovité střídavé napětí | 210-250 V |
| Zdroj světla | LED |
| Výkon světelného zdroje | 2.1 W |
| Životnost LED | 50000 h |
| Minimální teplota | +5 °C |
| Maximální teplota | +40 °C |
| Baterie | LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 60 měsíce |
| Rozměry L x W x H [±2 mm] | 324 mm x 61 mm x 783 mm |



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



| | | | | |
|---------------------------|-----|------|---|---|
| 3 | 6 | 13 | - | - |
| 3,5 | 6,5 | 15,5 | - | - |
| 4,5 | 5 | 17 | - | - |
| 5,5 | 3 | 15 | - | - |
| 5,5 | 3 | 13 | - | - |
| 7,5 | 4 | 12 | - | - |
| E _{min} ≥ 0,5 lx | | | | |