

PRIMO PPZ 30DS CB W TM-PZ.30DSCB01W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1725



Číslo: 6077/2026
Platný do:
19.05.2031



Číslo:
B_BK_60112_0427_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-
0374
Platný do:
19.05.2031




Číslo: 1725



Číslo: V1.1



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	PRIMO PPZ
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Struktura barvy	lakovaná
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK07
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	stropní
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Obsahuje piktogram v kompletu	ano
Rozměry piktogramu	319x193 mm
Rozměry evakuačního znamení	300x150 mm
Typ piktogramu	fólie
Číslo grafiky	K3, D3
Jas	>500 cd/m²
Viditelnost	30 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.1 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	324 mm x 61 mm x 783 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
E _{min} ≥ 0,5 lx				