PRIMO PPZ 30DS CB W
TM-PZ.30DSCB01W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1726

Číslo: 6077/2026
Platný do: 19.05.2031

Číslo: B_BK_60112_0427_2024
Platný do: 24.01.2030

Číslo: 1726


Číslo: DC-UAE-0374
Platný do: 19.05.2031

Číslo: 1726


Číslo: V1.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**PRIMO PPZ**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Struktura barvy	**lakovaná**
Typ testu	**CB - centrální baterie**
Pracovní režim	**CB**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK07**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**ocel**
Způsob instalace*	**stropní**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Obsahuje piktogram v kompletu	**ano**
Rozměry piktogramu	**319x193 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**300x150 mm**
Typ piktogramu	**fólie**
Číslo grafiky	**K3, D3**
Jas	**>500 cd/m²**
Viditelnost	**30 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**186-254 V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2.1 W**
Činný výkon	**6.5 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**-15 °C**
Maximální teplota	**+55 °C**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**324 mm x 61 mm x 783 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
Emin ≥ 0,5 lx				