TM TECHNOLOGIE


# INDUST R 3 CB H
# TM-RP.00CB0300H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 2626 | Číslo: 4956/2023 Platný do: 10.05.2028 | Číslo: 2626 | Číslo: 2626 | Číslo: V1.0



| | |
|---|---|
| Výrobce | **TM TECHNOLOGIE** |
| Kategorie | **nouzová svítidla** |
| Aplikace | **označení směru úniku, osvětlení ńikové cesty** |
| Rodina | **INDUST R** |
| Barva | **přírodní / elox** |
| Struktura barvy | **přírodní** |
| Typ testu | **CB - centrální baterie** |
| Pracovní režim | **CB** |
| Stupeň ochrany | **IP66, IP69** |
| Stupeň ochrany proti nárazu | **IK08** |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | **I** |
| Materiál tělesa | **nerezová ocel** |
| Způsob instalace* | **na omítku, nástěnný** |
| Přizpůsobení k používání piktogramu | **ano** |
| Rozměry piktogramu | **315, 6x324, 6 mm** |
| Rozměry evakuačního znamení | **300x300 mm** |
| Typ piktogramu | **fólie** |
| Jas | **>200 cd/m²** |
| Viditelnost | **60 m** |
| Teplota barvy | **5700 K** |
| Jmenovité střídavé napětí | **210-250 V** |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | **186-254 V** |
| Zdroj světla | **LED** |
| Výkon světelného zdroje | **1.6 W** |
| Činný výkon | **2.9 W** |
| Životnost LED | **50000 h** |
| Minimální teplota | **-25 °C** |
| Maximální teplota | **+45 °C** |
| Baterie | |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | **60 měsíce** |
| Rozměry **L x W x H** [±2 mm] | **429 mm x 90 mm x 384 mm** |




* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.