

INDUST R 1DF CB H TM-RP.DFCB0100H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2626



Číslo: 4956/2023
Platný do:
10.05.2028




Číslo: 2626




Číslo: 2626



Číslo: V1.0



Výrobce	TM TECHNOLOGIE
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku, osvětlení říkové cesty
Rodina	INDUST R
Struktura barvy	přírodní
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	nerezová ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Rozměry piktogramu	315, 6X174, 6 mm
Rozměry evakuačního znamení	300x150 mm
Typ piktogramu	fólie
Jas	>200 cd/m²
Viditelnost	30 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	220-240 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	0.8 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+45 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	384 mm x 121 mm x 246 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.