

# INDUST R 1DF CBM H TM-RP.DFCBM100H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2625



Číslo: 4956/2023  
Platný do:  
10.05.2028



Číslo: 2625




Číslo: 2625




Číslo: DIT\_004



Číslo: V1.0



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Kategorie	<b>nouzová svítidla</b>
Aplikace	<b>označení směru úniku, osvětlení říkové cesty</b>
Rodina	<b>INDUST R</b>
Struktura barvy	<b>přírodní</b>
Typ testu	<b>CBM - adresovatelná centrální baterie</b>
Pracovní režim	<b>CB</b>
Stupeň ochrany	<b>IP66, IP69</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>I</b>
Materiál tělesa	<b>nerezová ocel</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, nástěnný</b>
Přizpůsobení k používání piktogramu	<b>ano</b>
Rozměry piktogramu	<b>315, 6X174, 6 mm</b>
Rozměry evakuačního znamení	<b>300x150 mm</b>
Typ piktogramu	<b>fólie</b>
Jas	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Viditelnost	<b>30 m</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>220-240 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>186-254 V</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>0.8 W</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Minimální teplota	<b>-25 °C</b>
Maximální teplota	<b>+45 °C</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>384 mm x 121 mm x 246 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.