

# ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65 TM-S2.M2ATM360W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026  
Platný do:  
15.04.2031



Číslo: 88-129369



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:  
2291559.02.UAE  
Platný do:  
05.11.2026



Číslo: 1625



Číslo: V2



Číslo: V3.0



Výrobce **TM Technologie**

Aplikace **osvětlení otevřeného prostoru,  
označení směru úniku**

Rodina **ONTEC S20**

Barva/Barva dle RAL **bílý , RAL9003**

Typ testu **autotest**

Pracovní režim **M**

Jmenovitá pracovní doba **3 h**

Stupeň ochrany **IP65**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Způsob instalace\* **na omítku, zapuštěný/vestavný,  
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Jas **>2 cd/m<sup>2</sup>**

Světelný tok ( napájení z baterie ) **309 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **2.5 W**

Činný výkon **4.7 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **+ 0 °C**

Maximální teplota **+40 °C**

Baterie **LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **36 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **227 mm x 40 mm x 120 mm**





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$