

ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65 TM-S2.M2ATM360W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026
Platný do:
15.04.2031



Číslo: 88-129369



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2291559.02.UAE
Platný do:
05.11.2026



Číslo: 1625



Číslo: V2



Číslo: V3.0



Výrobce **TM Technologie**

Aplikace **osvětlení otevřeného prostoru,
označení směru úniku**

Rodina **ONTEC S20**

Barva/Barva dle RAL **bílý , RAL9003**

Typ testu **autotest**

Pracovní režim **M**

Jmenovitá pracovní doba **3 h**

Stupeň ochrany **IP65**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Způsob instalace* **na omítku, zapuštěný/vestavný,
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Jas **>2 cd/m²**

Světelný tok (napájení z baterie) **309 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **2.5 W**

Činný výkon **4.7 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **+ 0 °C**

Maximální teplota **+40 °C**

Baterie **LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **36 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **227 mm x 40 mm x 120 mm**





| | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 3 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 |
| 4 | 4,5 | 11 | 4,5 | 11 |
| 5 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 6 | 5 | 14,5 | 5 | 14,5 |
| 7 | 5 | 16 | 5 | 16 |
| 8 | 5,5 | 17 | 5,5 | 17 |
| 9 | 5,5 | 18 | 5,5 | 18 |
| 10 | 5 | 19 | 5 | 19 |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$