ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65
TM-S2.M2ATM360W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1626

Číslo: 6074/2026
Platný do:
15.04.2031

Číslo: 88-129369

Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030

Číslo: 1626

Číslo:
2291559.02.UAE
Platný do:
05.11.2026


Číslo: 1626

Číslo: DIT.V2.03


Číslo: V3.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru, označení směru úniku**
Rodina	**ONTEC S20**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Jas	**>2 cd/m²**
Světelný tok (napájení z baterie)	**309(2xBAT);154(1xBAT) lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2.5 W**
Činný výkon	**4.7 W**
Životnost LED	**50000(2xBAT);100000(1xBAT) h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

Emin ≥ 0,5 lx