

ONTEC S20 M1U 60 NM ST B IP65 TM-S2.MUSTN160B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026
Platný do:
15.04.2031



Číslo: 88-129369



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2291559.02.UAE
Platný do:
05.11.2026



Číslo: 1625



Číslo: V1



Číslo: V3.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru, označení směru úniku
Rodina	ONTEC S20
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	standard
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem
Jas	>2 cd/m²
Světelný tok (napájení z baterie)	125 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	0.9 W
Činný výkon	2.0 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	24 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	3	7	3	7
3	3	8	3	8
4	3	9,5	3	9,5
5	3,5	10,5	3,5	10,5
6	3,5	11,5	3,5	11,5
7	3,5	12	3,5	12
8	2,5	13	2,5	13
9	2	13,5	2	13,5
10	1,5	13,5	1,5	13,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$