

ONTEC S20 M1U 60 NM ST B IP65 TM-S2.MUSTN160B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026
Platný do:
15.04.2031



Číslo: 88-129369



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2291559.02.UAE
Platný do:
05.11.2026



Číslo: 1625



Číslo: DIT_001



Číslo: V3.0



| | |
|--|---|
| Výrobce | TM Technologie |
| Aplikace | osvětlení otevřeného prostoru, označení směru úniku |
| Rodina | ONTEC S20 |
| Barva/Barva dle RAL | černá , RAL9005 |
| Typ testu | standard |
| Pracovní režim | NM |
| Jmenovitá pracovní doba | 1 h |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK08 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | II |
| Materiál tělesa | plast |
| Způsob instalace* | na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem |
| Jas | >2 cd/m² |
| Světelný tok (napájení z baterie) | 125 lm |
| Zdroj světla | LED |
| Výkon světelného zdroje | 0.9 W |
| Činný výkon | 1.95 W |
| Jmenovité střídavé napětí | 210-250 V |
| Životnost LED | 50000 h |
| Teplota barvy | 5700 K |
| Minimální teplota | + 0 °C |
| Maximální teplota | +40 °C |
| Baterie | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 24 měsíce |
| Rozměry L x W x H [±2 mm] | 227 mm x 40 mm x 120 mm |



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



| | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | 3 | 9,5 | 3 | 9,5 |
| 5 | 3,5 | 10,5 | 3,5 | 10,5 |
| 6 | 3,5 | 11,5 | 3,5 | 11,5 |
| 7 | 3,5 | 12 | 3,5 | 12 |
| 8 | 2,5 | 13 | 2,5 | 13 |
| 9 | 2 | 13,5 | 2 | 13,5 |
| 10 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$