

# ONTEC S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026  
Platný do:  
15.04.2031



Číslo: 88-144520  
Platný do:  
28.02.2027



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:  
2291559.01.UAE  
Platný do:  
28.10.2026



Číslo: 1625



Číslo: V2



Číslo: V3.0



Výrobce	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Aplikace	<b>osvětlení otevřeného prostoru, označení směru úniku</b>
Rodina	<b>ONTEC S20</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>bílý , RAL9003</b>
Typ testu	<b>CBM - adresovatelná centrální baterie</b>
Pracovní režim	<b>CB</b>
Stupeň ochrany	<b>IP65</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem</b>
Jas	<b>&gt;2 cd/m<sup>2</sup></b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>154(L);309(H) lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>2.5 W</b>
Činný výkon	<b>4.4 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>186-254 V</b>
Životnost LED	<b>100000(L);50000(H) h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>-15 °C</b>
Maximální teplota	<b>+55 °C</b>
Baterie	<b>-</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>227 mm x 40 mm x 120 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$