

ONTEC S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026
Platný do:
15.04.2031



Číslo: 88-144520
Platný do:
28.02.2027



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2291559.01.UAE
Platný do:
28.10.2026



Číslo: 1625



Číslo: DIT_004



Číslo: V3.0



Výrobce **TM Technologie**

Aplikace **osvětlení otevřeného prostoru,
označení směru úniku**

Rodina **ONTEC S20**

Barva/Barva dle RAL **bílý , RAL9003**

Typ testu **CBM - adresovatelná centrální
baterie**

Pracovní režim **CB**

Stupeň ochrany **IP65**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Způsob instalace* **na omítku, zapuštěný/vestavný,
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Jas **>2 cd/m²**

Světelný tok (napájení z baterie) **154(L);309(H) lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **2.5 W**

Činný výkon **4.4 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **186-254 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **-15 °C**

Maximální teplota **+55 °C**

Baterie **-**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$