

# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026  
Platný do:  
15.04.2031



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo: 7089



Číslo: 1625



Číslo: V3.0



Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7089/vip-s>

Výrobce **TM Technologie**

Kategorie **nouzová svítidla**

Aplikace **osvětlení otevřeného prostoru,  
označení směru úniku**

Rodina **ONTEC S20**

Barva/Barva dle RAL **černá , RAL9005**

Struktura barvy **hladká, lesk**

Typ testu **DALI2**

Pracovní režim **M/NM**

Jmenovitá pracovní doba **1/3 h**

Stupeň ochrany **IP65**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Způsob instalace\* **na omítku, zapuštěný/vestavný,  
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Přizpůsobení k používání piktogramu **ano**

Obsahuje piktogram v kompletu **ano**

Rozměry piktogramu **100x100 mm**

Typ piktogramu **fólie**

Číslo grafiky **K5**

Jas **>2 cd/m<sup>2</sup>**

Viditelnost **20 m**

Teplota barvy **5700 K**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **- V**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **3 W**

Životnost LED **50000 h**

Minimální teplota **+ 0 °C**


Maximální teplota **+40 °C**






Baterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Typ DALI **A**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx				