

# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 RADIO B IP65 TM-S2.MXDRX060B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026  
Platný do:  
15.04.2031



Číslo: 88-129369



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:  
2291559.02.UAE  
Platný do:  
05.11.2026



Číslo: 1625



Číslo: V2



Číslo: V3.0



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>osvětlení otevřeného prostoru, označení směru úniku</b>
Rodina	<b>ONTEC S20</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>černá , RAL9005</b>
Typ testu	<b>DATA2 RADIO</b>
Pracovní režim	<b>M/NM</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>1/3 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP65</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem</b>
Jas	<b>&gt;2 cd/m<sup>2</sup></b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>371(1h);154(3h) lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>3 W</b>
Činný výkon	<b>3.8 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>- V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>+ 0 °C</b>
Maximální teplota	<b>+40 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>227 mm x 40 mm x 120 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx				