# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 RADIO B IP65
# TM-S2.MXDRX060B


Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1626 | Číslo: 6074/2026 Platný do: 15.04.2031 | Číslo: 88-129369 | Číslo: B_BK_60112_0426_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 1626 | Číslo: 2291559.02.UAE Platný do: 05.11.2026 | Číslo: 1626


Číslo: DIT.V2.03 | Číslo: V3.1



| | |
|---|---|
| Výrobce | **TM TECHNOLOGIE** |
| Aplikace | **osvětlení otevřeného prostoru, označení směru úniku** |
| Rodina | **ONTEC S20** |
| Barva | **černá** |
| Barva dle RAL | **RAL9005** |
| Typ testu | **DATA2 RADIO** |
| Pracovní režim | **M/NM** |
| Jmenovitá pracovní doba | **1/3 h** |
| Stupeň ochrany | **IP65** |
| Stupeň ochrany proti nárazu | **IK08** |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | **II** |
| Materiál tělesa | **plast** |
| Způsob instalace* | **na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem** |
| Jas | **>2 cd/m²** |
| Světelný tok ( napájení z baterie ) | **371(1h);154(3h) lm** |
| Zdroj světla | **LED** |
| Výkon světelného zdroje | **3 W** |
| Činný výkon | **3.8 W** |
| Životnost LED | **50000(1h);100000(3h) h** |
| Jmenovité střídavé napětí | **210-250 V** |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | **'- V** |
| Teplota barvy | **5700 K** |
| Minimální teplota | **+ 0 °C** |
| Maximální teplota | **+40 °C** |
| Baterie | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | **60 měsíce** |
| Rozměry **L x W x H** [±2 mm] | **227 mm x 40 mm x 120 mm** |




* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| *60 | | | | |
| 2,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 3 | 3,5 | 9,5 | 3,5 | 9,5 |
| 4 | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| 6 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 7 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 8 | 5,5 | 18 | 5,5 | 18 |
| 9 | 5,5 | 19 | 5,5 | 19 |
| 10 | 5,5 | 20 | 5,5 | 20 |
| *180 | | | | |
| 2,5 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 4 | 4 | 9,5 | 4 | 9,5 |
| 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 6 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7 | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 |
| 9 | 3 | 14,5 | 3 | 14,5 |
| 10 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| Emin ≥ 0,5 lx | | | | |