

# ONTEC S30 C2 CB W IP65 TM-S3.C2CB0060W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 4302/2021  
Platný do:  
15.04.2026



Číslo: 88-146912  
Platný do:  
24.09.2029



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:  
2291560.01-UAE  
Platný do:  
08.10.2026




Číslo: 1625



Číslo: V3.0



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>evakuační osvětlení</b>
Rodina	<b>ONTEC S30</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>bílý , RAL9003</b>
Typ testu	<b>CB - centrální baterie</b>
Pracovní režim	<b>CB</b>
Stupeň ochrany	<b>IP65</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>533 lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>5.1 W</b>
Činný výkon	<b>6.9 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>186-254 V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>-25 °C</b>
Maximální teplota	<b>+55 °C</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>327 mm x 40 mm x 170 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.