

# ONTEC S30 C5 60 NM AT W IP65 TM-S3.C5ATN160W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026  
Platný do:  
15.04.2031



Číslo: 88-133122



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:  
2279257.01-UAE  
Platný do:  
15.12.2025



Číslo: 1625



Číslo: V2



Číslo: V3.0



|  |   |
|--|---|
| Výrobce                                      | <b>TM Technologie</b>   |
| Aplikace                                     | <b>evakuační osvětlení</b>  |
| Rodina                                       | <b>ONTEC S30</b>  |
| Barva/Barva dle RAL                          | <b>bílý , RAL9003</b>   |
| Typ testu                                    | <b>autotest</b>   |
| Pracovní režim                               | <b>NM</b>   |
| Jmenovitá pracovní doba                      | <b>1 h</b>  |
| Stupeň ochrany                               | <b>IP65</b>   |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | <b>IK08</b>   |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | <b>II</b>   |
| Materiál tělesa                              | <b>plast</b>  |
| Způsob instalace*                            | <b>na omítku, zapuštěný/vestavný,<br/>závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem</b> |
| Světelný tok ( napájení z baterie )          | <b>1247 lm</b>  |
| Zdroj světla                                 | <b>LED</b>  |
| Výkon světelného zdroje                      | <b>5.8 W</b>  |
| Činný výkon                                  | <b>2.27 W</b>   |
| Jmenovité střídavé napětí                    | <b>210-250 V</b>  |
| Životnost LED                                | <b>50000 h</b>  |
| Teplota barvy                                | <b>5700 K</b>   |
| Minimální teplota                            | <b>+ 0 °C</b>   |
| Maximální teplota                            | <b>+35 °C</b>   |
| Baterie                                      | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>  |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | <b>36 měsíce</b>  |
| Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]             | <b>327 mm x 40 mm x 170 mm</b>  |



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



|    |    |    |   |   |
|----|----|----|---|---|
| 8  | 20 | 48 | - | - |
| 9  | 21 | 52 | - | - |
| 10 | 21 | 55 | - | - |
| 11 | 19 | 58 | - | - |
| 12 | 17 | 59 | - | - |
| 13 | 14 | 59 | - | - |
| 14 | 12 | 59 | - | - |
| 15 | 11 | 58 | - | - |
| 16 | 9  | 55 | - | - |
| 17 | 7  | 52 | - | - |
| 18 | 6  | 45 | - | - |
| 19 | 6  | 40 | - | - |
| 20 | 4  | 35 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$