ONTEC S30 C5 60 NM AT W IP65
TM-S3.C5ATN160W


Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1626 | Číslo: 6074/2026 Platný do: 15.04.2031 | Číslo: 88-133122 | Číslo: B_BK_60112_0426_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 1626 | Číslo: 2279257.01-UAE Platný do: 15.12.2025 | Číslo: 1626


Číslo: DIT.V2.03 | Číslo: V3.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**ONTEC S30**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**NM**
Jmenovitá pracovní doba	**1 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**1247 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**5.8 W**
Činný výkon	**2.3 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
8	20	48	-	-
9	21	52	-	-
10	21	55	-	-
11	19	58	-	-
12	17	59	-	-
13	14	59	-	-
14	12	59	-	-
15	11	58	-	-
16	9	55	-	-
17	7	52	-	-
18	6	45	-	-
19	6	40	-	-
20	4	35	-	-

Emin ≥ 1 lx