

# ONTEC S30 C5 180 NM AT W IP65 TM-S3.C5ATN360W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026  
Platný do:  
15.04.2031



Číslo: 88-133122



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:  
2279257.01-UAE  
Platný do:  
15.12.2025



Číslo: 1625



Číslo: V2



Číslo: V3.0



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>evakuační osvětlení</b>
Rodina	<b>ONTEC S30</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>bílý , RAL9003</b>
Typ testu	<b>autotest</b>
Pracovní režim	<b>NM</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>3 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP65</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>1134 lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>5.8 W</b>
Činný výkon	<b>4.01 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>+ 0 °C</b>
Maximální teplota	<b>+35 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>36 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>327 mm x 40 mm x 170 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$