ONTEC S30 F2 180 NM DATA2 W IP65
TM-S3.F2DDN360W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1626

Číslo: 6074/2026
Platný do:
15.04.2031

Číslo: 88-133122

Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030

Číslo: 1626

Číslo:
2279257.01-UAE
Platný do:
15.12.2025


Číslo: 1626

Číslo: DIT.V2.03


Číslo: V3.1




Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**ONTEC S30**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**DATA2**
Pracovní režim	**NM**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**554 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**5.1 W**
Činný výkon	**1.6 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 3.0-3.2Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.





2,5	6	13
3	6,5	14,5
4	7,5	17
5	8	19
6	8,5	21
7	9	22,5
8	9,5	24
9	10	25
10	10,5	26