

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DATA2 B TM-S3.MXDDX060B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 4302/2021
Platný do:
15.04.2026



Číslo: 88-133122



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2279257.01-UAE
Platný do:
15.12.2025



Číslo: 1625



Číslo: DIT_004




Číslo: V3.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru, označení směru úniku
Rodina	ONTEC S30
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	DATA2
Pracovní režim	M/NM
Jmenovitá pracovní doba	1/3 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem
Jas	>2 cd/m²
Světelný tok (napájení z baterie)	414(1h);184(3h) lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	3.1 W
Činný výkon	4.35 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
E _{min} ≥ 0,5 lx				