

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DATA2 B TM-S3.MXDDX060B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026
Platný do:
15.04.2031



Číslo: 88-133122



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2279257.01-UAE
Platný do:
15.12.2025



Číslo: 1625



Číslo: V2



Číslo: V3.0



Výrobce **TM Technologie**
Applikace **osvětlení otevřeného prostoru,
označení směru úniku**

Rodina **ONTEC S30**

Barva/Barva dle RAL **černá , RAL9005**

Typ testu **DATA2**

Pracovní režim **M/NM**

Jmenovitá pracovní doba **1/3 h**

Stupeň ochrany **IP65**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Způsob instalace* **na omítku, zapuštěný/vestavný,
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Jas **>2 cd/m²**

Světelný tok (napájení z baterie) **414(1h);184(3h) lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **3.1 W**

Činný výkon **4.35 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **- V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **+ 0 °C**


Maximální teplota **+40 °C**

Baterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H [±2 mm]** **327 mm x 40 mm x 170 mm**





*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
E _{min} ≥ 0,5 lx				