ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65
TM-S3.S5ATN160W


Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1626 | Číslo: 6074/2026 Platný do: 15.04.2031 | Číslo: 88-133122 | Číslo: B_BK_60112_0426_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 1626 | Číslo: 2279257.01-UAE Platný do: 15.12.2025 | Číslo: 1626


Číslo: DIT.V2.03 | Číslo: V3.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru**
Rodina	**ONTEC S30**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**NM**
Jmenovitá pracovní doba	**1 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**1269 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**5.8 W**
Činný výkon	**2.3 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
8	10	32	10	32
9	10	34	10	34
10	9	36	9	36
11	8	38	8	38
12	8	40	8	40
13	5	41	5	41
14	5	40	5	40
15	6	38	6	38
16	7,5	36	7,5	36
17	7	34	7	34
18	6	32	6	32
19	7	31	7	31
20	7	30	7	30